

Coffre-fort ignifugé Office-Line 801-806



- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992 (version de : mai 1995)
- Corps et porte à double paroi



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié VdS, classe 2
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes

- Sécurité supplémentaire en cas de perte de clé : La serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé !
- La protection de la serrure dépasse de 25 mm
- 2 clés incluses (124 mm)

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique numérique programmable avec lecteur d'empreinte digitale

Certifiée ECB d'après classe A

- La protection de la serrure dépasse de 50 mm
- Atout sécurité :** températisation d'ouverture, intervalles de verrouillage, principe des quatre yeux, mises à jour du micrologiciel par l'intermédiaire d'une carte microSD
- Gestion horaire et octroi de droits d'accès
- Quatre batteries Mignon LR 06 AA incluses



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Coffre-fort blindé Office-Line 811, 816



- Solide verrouillage sur 3 côtés par des pênes ronds et massifs de Ø 28 mm, de plus : des pênes ronds et massifs soudés entrant dans la charnière
- Préparé de série pour l'ancre au sol, avec matériaux de fixation, 1 perçage central au fond
- Format classeurs, étagères réglables
- Corps et porte à double paroi



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié VdS, classe 2
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes

Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique numérique programmable avec lecteur d'empreinte digitale

- La protection de la serrure dépasse de 50 mm
- Atout sécurité :** températisation d'ouverture, intervalles de verrouillage, principe des quatre yeux, mises à jour du micrologiciel par l'intermédiaire d'une carte microSD
- Gestion horaire et octroi de droits d'accès
- Quatre piles Mignon LR 06 AA comprises



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315